КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMK 456

DMK 456	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ										
в барах, избыточное давление	595									
в барах, абсолютное давление	596									
в м вод. ст., избыточное давление	597									
в м вод. ст., абсолютное давление	598									
ДИАПАЗОН										
0,40 бар 0,04 (м вод. ст.)		0400								
0,60 бар 0,06 (м вод. ст.)		0600								
1,0 бар 0,10 (м вод. ст.)		1000								
1,6 бар 0,16 (м вод. ст.)		1600								
2,5 бар 0,25 (м вод. ст.)		2500								
4,0 бар 0,40 (м вод. ст.)		4000								
6,0 бар 0,60 (м вод. ст.)		6000								
10 бар 1,0 (м вод. ст.)		1001								
16 бар 1,6 (м вод. ст.)		1601								
25 бар 2,5 (м вод. ст.)		2501								
40 бар 4,0 (м вод. ст.)		4001								
60 бар 6,0 (м вод. ст.)		6001								
100 бар 10 (м вод. ст.)		1002								
160 бар 16 (м вод. ст.)		1602								
200 бар 20 (м вод. ст.)		2002								
Другой (указать при заказе)		9999								
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
Искробезопасное исполнение 4...20 мА / 2-проводное			E							
Другой (указать при заказе)			9							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
0,35%				3						
0,25%				2						
0,20%				B						
Другой (указать при заказе)				9						
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
избыточное: полевой корпус с кабельным вводом					860					
абсолютное, избыточно герметичное: полевой корпус с кабельным вводом					880					
Другое (указать при заказе)					999					
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
G1/2" DIN 3852.						100				
G1/2" EN 837						200				
1/2" NPT						N00				
фланец DN 25 / PN 40 (DIN 2501)						F20				
фланец DN 50 / PN 40 (DIN 2501)						F23				
фланец DN 80 / PN 16 (DIN 2501) [2]						F14				
фланец DN 2" / 150 lbs (ANSI B16.5) [2]						F32				
фланец DN 3" / 150 lbs (ANSI B16.5) [2]						F33				
Другой (указать при заказе)						999				
УПЛОТНЕНИЕ										
Витон (FKM)							1			
Другое (указать при заказе)							9			
МАТЕРИЛ ШТУЦЕРА										
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)								1		
медно-никелевый сплав ($CuNi_{10}Fe_1Mn$)								K		
Другое (указать при заказе)								9		
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ										
Керамика Al_2O_3 96%									2	
Керамика Al_2O_3 99,9% [3]									C	
Другое (указать при заказе)									9	
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ										
Нет										000
по характеристикам заказчика										999

1) Номинальные диапазоны датчиков абсолютного давления только от 1 бара и выше; герметичные датчики избыточного давления по запросу.
2) DN80/PN16 только для номинальных диапазонов давлений P_N < 16 бар; 2"/150 lbs и 3"/150 lbs только для номинальных диапазонов давлений $P_N \leq 10$ бар.
3) Исполнение с мембраной Al_2O_3 99,9 % возможно только для диапазонов давления от 0,1 бар до 1 бар.

Пример:
DMK 456 595-0400-E-3-860-100-1-1-2-000